

DATI TECNICI apparecchi DS - TECHNICAL DATA appliances DS

Versione BI-STADIO TWO-STAGES version	4PB	6PB	8PB	12PRB	12PB	16PB	
Piastrine ceramiche Ceramic plates	nr. 4	6	8	12	12	16	
Alimentazione elettrica Electric feeding	220-240 Volt - 1ph - 50-60 Hz						
Pressione MAX alimentazione MAX feeding pressure	(mbar) 50.0						
Gruppo gas (valvola + centralina) Gas group (valve + flame control)	nr. 1	1	1	1	1	2	
Attacco gas / Gas connection	1 x 1/2"	1 x 1/2"	1 x 1/2"	1 x 1/2"	1 x 1/2"	2 x 1/2"	
Potenza assorbita Absorbed power	(Watt) 1 x 24	1 x 24	1 x 24	1 x 24	1 x 24	2 x 24	
Classe NOx / NOx class	4	4	4	4	4	4	
Peso / Weight (kg)	11	13	15	19	19	30	
Lunghezza / Length (mm)	670	855	1040	1410	1410	2080	
Larghezza / Width (mm)	240	240	240	240	240	240	
Altezza / Height (mm)	260	260	260	260	260	260	
Gas G20							
MAX potenza termica MAX heating capacity	<u>Hs</u> (kW)	7.2	9.6	16.1	19.0	22.2	32.2
	Hi	6.5	8.6	14.5	17.1	20.0	29.0
MIN potenza termica MIN heating capacity	<u>Hs</u> (kW)	5.4	7.2	12.1	14.2	16.7	24.2
	Hi	4.9	6.5	10.9	12.8	15.0	21.8
Portata gas Gas consumption	<u>MAX</u> (m ³ /h)	0.69	0.91	1.53	1.81	2.12	3.06
	MIN	0.52	0.69	1.15	1.35	1.59	2.30
Pressione gas RETE Gas supply pressure	(mbar)	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Gas G31							
MAX potenza termica MAX heating capacity	<u>Hs</u> (kW)	7.0	9.3	13.5	17.8	21.7	27.0
	Hi	6.5	8.6	12.5	16.5	20.0	25.0
MIN potenza termica MIN heating capacity	<u>Hs</u> (kW)	5.3	7.0	10.2	15.7	16.3	20.4
	Hi	4.9	6.5	9.4	14.5	15.0	18.6
Portata gas Gas consumption	<u>MAX</u> (kg/h)	0.50	0.67	0.97	1.28	1.55	1.94
	MIN	0.38	0.50	0.73	1.13	1.16	1.46
Pressione gas RETE Gas supply pressure	(mbar)	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0	37.0



www.riscaldamentochiese.com